

FÖNSTERMARKIS

DA 52



En stabil markis särskilt lämpad för byggnader med större fönsterpartier, till exempel butiker, kontor, skolor och sjukhus. Fallarmarna är extra kraftiga och har justerbar fjäderspänning för optimal dukspänning. Frontprofil och valsör är också förstärkta. Takprofil som skyddar duk och valsör ingår.



www.ahsgroup.se

FÖNSTERMARKIS

DA 52

UTVÄNDIG MANÖVRERING MED
DRAGBAND AV POLYESTER.



DIMENSIONER (m)

Armutfall	0,6-1,4	
Max bredd	7,0 per enhet	
Seriekoppling	25,0 med motor	
Vindklassning	3	Enligt EN13561

STANDARDKULÖRER



TILLVALSKULÖRER



MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev är standard. Som tillval finns manövrering med band eller motor, såväl invändigt som utvändigt. Vid motordrift går det att komplettera med automatiska styrningar, till exempel fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

MONTERING

DA 52 monteras enkelt direkt på fönsterfoder, vägg eller under takfot.

FALLARMAR

Armprofiler är tillverkade av strängpressat aluminium och

armkomponenter av pressgjutet zink. Extra kraftiga fjädrar med justerbar spänning för optimal dukspänning.

MARKISDUK

Välj från en bred kollektion med allt från enfärgade och randiga vävar.

MARKISSTATIV

Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vitt, Grått och Svart med struktur. Med något längre leveranstid kan man få stativet i ytterligare 10 färger, matchade för att passa ihop med de vanligast förekommande husfärger och fasader.



Fredrikdalsgatan 45, Norrköping / 011-18 53 00
Tornbyvägen 3, Linköping / 013-13 10 09
Skäggebyvägen 40, Finspång / 0122-164 81

www.ahsgroup.se