

TERRASSMARKIS

kassett FA 62 & FA 64



En stabil markis särskilt lämpad för byggnader med större fönsterpartier, till exempel butiker, kontor, skolor och sjukhus. Fallarmarna är extra kraftiga och har justerbar fjäderspänning för optimal dukspänning. Frontprofil och valsör är också förstärkta. Takprofil som skyddar duk och valsör ingår.



www.ahsgroup.se

TERRASSMARKIS

kassett FA 62 & FA 64

KNÄLED MED DYNEEMA® -BAND



FA 64 KASSETT



FA 60 FRONTPROFIL



STANDARDKULÖRER



TILLVALSKULÖRER



DIMENSIONER (m)	FA 62	FA 64
Max utfall	3,5	3,5 (4,0)
Max bredd	5,0	(6,0) 7,0
Seriekoppling	10,0 med motor	
Vindklassning	2	2 (Utfall 4,0m Vindklass 1)

Enligt EN13561

MANÖVRERING

Utvändig eller invändig manövrering med motor. Möjlighet till att komplettera med automatisk styrning, till exempel fjärrkontroll och sol- och vind- automatik.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller i takfoten.

VIKARMAR

Armprofilerna är tillverkade av strängpressat aluminium och armkomponenterna av pressgjutet aluminium. Vikarmarna har Dyneema® band över knäled för ökad stabilitet. Extra kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning.

TILLVAL

Dekorelement i kontrastfärg.

MARKISDUK

Välj från en bred kollektion med allt från enfärgade till randiga vävar.

MARKISSTATIV

Markisstativet med detaljer finns som standard i 3 färger: Vitt, Grått och Svart med struktur. Med något längre leveranstid kan man få stativet i ytterligare 10 färger, matchade för att passa ihop med de vanligast förekommande husfärger och fasader.



Fredrikdalsgatan 45, Norrköping / 011-18 53 00
Tornbyvägen 3, Linköping / 013-13 10 09
Skäggebyvägen 40, Finspång / 0122-164 81

www.ahsgroup.se