

VERTIKALSCREEN



VS 62 och 72 är en stabil Vertikalscreen med smidig design. VS 62 lämpar sig väl för fönsterapplikationer på bostäder och den större VS 72, lämpar sig för större applikationer på ex butiker och kontorsfastigheter. Duken löper vertikalt längs utsidan av fönstret i styrskenor av aluminium. Screenshotar finns i ett stort urval med bland annat flamskyddande egenskaper.



www.ahsgroup.se

VERTIKALSCREEN

VS 62 & VS 72

KASSETT VS 62 AV STRÄNG-PRESSAT ALUMINIUM



KASSETT VS 72 AV STRÄNG-PRESSAT ALUMINIUM



DIMENSIONER (m)	VS 62	VS 72
Max höjd	2,7	3,0
Max bredd	2,5	3,0
Seriekoppling m motor	7,5	9,0
Vindklass	3	3

Enligt EN13561

MANÖVRERING

VS 62 manövreras som standard med vevbox, VS 72 med utvändig vev. Som tillval finns manövrering med motor. Vid motordrift går det att komplettera med automatiska styrningar, till exempel fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

dukens förmåga att filtrera solljuset. Screenkollektionen innehåller vävar med flamskyddande egenskaper och är hälso- och kvalitetscertifierade enligt Öko-tex och Enduris.

Välj från en bred kollektion.

MONTERING

Monteras enkelt direkt på vägg, fönsterfoder eller i nisch.

MARKISSTATIV

VS 62 finns som standard i vitt, grått och svart. VS 72 finns i vitt och grått. Utöver dessa standardfärger kan man med något längre leveranstid få ytterligare 10 färger, matchade för att passa ihop med de vanligast förekommande husfärger och fasader.

MARKISDUK

Vi har en bred kollektion med högkvalitativa screenvävar. Valet av materialets färg, vävteknik och öppenhetsfaktor avgör

